

**Musterausschreibungstexte für  
Standardanschlüsse im Wandbereich mit  
leicht linierten Oberflächen**

Pos.	Menge (m)	Produkt/Leistung	Preis je Einheit (€)	Gesamt- preis (€)
		<p><b>Tropfprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 203 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm)  Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 60mm)  Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm),  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm),  3 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr.  5.3.1, 6.31. bzw. 8.3.1 der Metecno Bausysteme GmbH  liefern und als untere Verwahrung montieren.</p> <p><b>Stützwinkel falls erforderlich bei Mineralwolle-Wänden</b></p> <p>aus verzinktem Stahlblech,  Zuschnitt 122 / 1,25 mm, 1 Kantungen, einschl. den  Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 8.3.1 der  Metecno Bausysteme GmbH liefern und zur Lastaufnahme des  Wandelementes während der Montage über dem Tropfblech  montieren.</p> <p><b>Attika-Abdeckung, 2-teilig</b></p> <p>aus verzinktem Grundprofil,  Zuschnitt 203 / 1,25 mm (für Elementdicke ≤ 80mm)  Zuschnitt 244 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 100mm)  Zuschnitt 305 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 150mm)  Zuschnitt 406 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 200mm),  2 Kantungen  und Attikaprofil  aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm)  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 60mm)  Zuschnitt 436 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm)  Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm),  6 Kantungen,  einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.2.1 bzw.  8.2.1 der Metecno Bausysteme GmbH liefern und montieren.</p> <p><b>Außeneckprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 60mm)  Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm)  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 120mm)  Zuschnitt 436 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm)  Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm),  5 Kantungen, liefern und montieren.  Die Eckfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen.</p>		

Stand November 2018

**Musterausschreibungstexte für  
Standardanschlüsse im Wandbereich mit  
leicht linierten Oberflächen**

Pos.	Menge (m)	Produkt/Leistung	Preis je Einheit (€)	Gesamt- preis (€)
		<p><b>Außeneckprofil, in Hutform aufgesetzt</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm)  Zuschnitt 488 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 80mm)  Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 120mm)  Zuschnitt 549 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm)  Zuschnitt 610 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm),  9 Kantungen,  einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren.  Die Eckfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen.</p> <p><b>Inneneckprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 203 / 0,8 mm, 5 Kantungen,  einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren</p> <p><b>Sturzprofil über Fenster, Tür und Tore</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 80mm)  Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm)  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm),  6 Kantungen,  einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.4.1 bzw.  8.4.1 der Metecno Bausysteme GmbH, liefern und montieren.</p> <p><b>Seitliches U-Einfaßprofil für Wandöffnungen bei Anschlüssen mit Anschlag</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech,  Zuschnitt 152 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 40mm)  Zuschnitt 174 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 50mm)  Zuschnitt 203 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 80mm)  Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm)  Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm)  Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm)  4 Kantungen,  einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.4.2 bzw.  8.4.2 der Metecno Bausysteme GmbH, liefern und im Bereich der  Fenster, Türen und Tore montieren.</p>		

Stand November 2018

**Musterausschreibungstexte für  
Standardanschlüsse im Wandbereich mit  
leicht linierten Oberflächen**

Pos.	Menge (m)	Produkt/Leistung	Preis je Einheit (€)	Gesamt- preis (€)
		<p><b>Vertikaler Wandanschluß an Massivbauteil mittels Eckprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, Zuschnitt 244 / 0,75 mm, 5 Kantungen, liefern und montieren. Die Anschlußfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen und am Eckprofil dauerelastische Verfugung vorsehen.</p> <p><b>Vertikale Stirnfugenabdeckung mittels Lisenenprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Kantprofil mit Schattenfuge nach innen in Stirnfuge gekantet, Zuschnitt 250 / 0,75 mm, 8 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren. Die Stirnfuge, Breite ca. 50 mm press mit PUR-Schaumoder PE-Block mit Kompribandstreifen press fugenausfüllend dämmen.</p> <p><b>Vertikale Stirnfugenabdeckung mittels Hutprofil</b></p> <p>aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, Zuschnitt 305 / 0,75 mm, 8 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren. Die Stirnfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen.</p> <p><b>Vertikale Stirnfugenabdeckung mittel Aluminium Strangpressprofil</b></p> <p>Bestehend aus Fugen- und Abdeckleiste Standardlänge je 6000 mm, Farbton nach Angabe, stücklackiert Profilbreite 100 mm, Profiltiefe 23 mm, Fugenbreite 46 mm Gewicht beider Profile = 1,555 kg/m</p>		

Stand November 2018